



### Zeichen- und Farbenerklärung

- gepl. Befestigung mit Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, ohne Fase, Farbe grau, Blockverband
- gepl. Befestigung mit Betonsteinpflaster 20/10/8 cm, ohne Fase, Farbe dunkelgrau, Läuferverband
- gepl. Grünfläche mit Begrünung durch Rasensaart oder Bodendecker, max. Höhe=50 cm, ggf. vorh. Befestigung inkl. Unterbau auskoffern, mit Mutterboden auffüllen, höhenmäßig anpassen
- RZ... siehe Regelzeichnungen mit genauer Beschreibung und Darstellung
- gepl. Kasseler Sonderbordstein (KSB+16 / KSB+22) 30,6/43,5/31/100 cm / 22,6/43,5/37/100 cm, Ansicht +16 cm / +22 cm
- gepl. Übergangstein (ÜS) 31,6-30,6/43,5/27-31/100 cm von Hochbordstein auf Kasseler Sonderbord (KSB+16), Ansicht von +12 auf +16 cm
- gepl. Rampenstein 2-teilig (RS) 31,6-22,6/43,5/27,4-37,4/100 cm zwischen Hochbordstein und Kasseler Sonderbordstein (KSB+22), Ansicht von +12 auf +22 cm
- gepl. Rampenstein 2-teilig (RS) 30,6-22,6/43,5/31-37/75 cm zwischen Kasseler Sonderborden, Ansicht von +16 auf +22 cm
- vorh. Ein- und Ausstiegsbereich Türbreite min. 1,30 m, je nach Bustyp variabler Türabstand zwischen 3,50 m und 5,00 m
- gepl. Wartehalle Modell "WH9" (Variante Stadt), (l = 4,5/4,78 m, b = 1,44/1,80 m, h = 2,20/2,50 m), mit 2 Sitzbänken, Fahrplanaushang und Beleuchtung, Farbe DB 703 matt, Stromanschluss an Leuchte herstellen
- gepl. Mast mit umgehängtem Z 224-41 von vorh. Mast (Wartehalle), gepl. Papierkorb: Modell "HH 2000", 45 l, Metall, mit integriertem Ascher, OK Papierkorb 1,20 m sowie Tastleiste gem. DIN 18040-1, Bild 10d, Höhe über OK Gehweg max. 15 cm, alles in Farbe DB 703 matt
- gepl. DFI-Mast mit beidseitiger Anzeige, Anzeige Fahrbahn zugewand montieren, Taster und Lautsprecher Fahrbahn zugewand montieren, Nettdurchgangshöhe unter Anzeige > 2,50 m
- gepl. Tiefbordstein (TB) 8/25(30)/100 cm, einseitig gefast, Farbe grau, auf 15 cm dickem Betonbett C 30/37 und 15 cm Rückenstütze C 30/37 / gepl. Hochbordstein (HB) 12/15/30/100 cm, bzw. Rundbordstein (R2) 15/19/100 cm, Radius r=2 cm, Farbe grau, auf 20 cm dickem Betonbett C 30/37 und 15 cm Rückenstütze C 30/37, nach Bedarf, Ansicht siehe Lageplan
- gepl. Entwässerungsrinne, 1 Läuferzeile Betonsteinpflaster 16/24/14 cm, ohne Fase, Farbe grau, auf einem Betonbett C 30/37

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
|-----|------------------|-------|------|
|     |                  |       |      |
|     |                  |       |      |

Auftraggeber: **Magistrat der Stadt Fulda**  
 Schloßstraße 11  
 36037 Fulda

Stadt Fulda  
 Stadtplanungsamt  
 Abt. Verkehrsplanung

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| Projekt:                                       | Projekt-Nr.:           | 2018/11/975       |
|  | Datum                  | Zeichen           |
|  | bearbeitet: 11.07.2019 | S. Lang           |
|  | gezeichnet: 11.07.2019 | B. Gerk           |
|  | Stand:                 | 11.07.2019        |
|  | Blattgröße:            | 0,950 m x 0,297 m |
| <b>Lageplan -Planung-</b>                      |                        |                   |
| Haltestellen 038 a und 038 e "Zentralfriedhof" |                        |                   |
| <b>Maßstab 1 : 200</b>                         |                        |                   |

Verfasser: **ING.-BÜRO LANG**  
 DIPL.-ING. (FH) STEFAN LANG  
 36367 WARTENBERG TELEFON 06648 9166090  
 ROTECK 11 TELEFAX 06648 9166091  
 E-MAIL: info@ingbuero-stefan-lang.de

Aufgestellt: Wartenberg, 11.07.2019

Unterschrift: \_\_\_\_\_